

La série Timmins

BLSPT - Bande linéaire de longueur réelle

Projet

Date

Partie

Type



À propos de la série Timmins

Le BLSPT est une série étendue de notre luminaire linéaire BLSP conçu pour un montage en surface ou suspendu. Sa longueur réelle est bien adaptée à une utilisation en intérieur où un éclairage d'appoint à haute efficacité et pouvant être monté en rangée est nécessaire. Sa longueur réelle en fait un produit de remplacement idéal pour les applications de montage en rangée.

Spécifications

Tension supportée
Tailles disponibles

120-277V, 347V, 120-347V
1', 2', 4', 6', 8', 10' - longueur réelle (1' est exactement 1' de longueur, etc.) *dimensions personnalisées disponibles

Durée de vie
Lumens

L70 de 99 000+ heures, L90 de 30 000+ heures

Température de fonctionnement

1' 1.125L (1125lm) à 8' 23L (23000lm)
-20°C/+25°C (upgrade -40°/+40°C)

CCT

2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K

CRI

80+ standard, 90+ et 95+ disponibles

Gradation

0-10V Standard

Montage

Des trous sont prévus pour les suspensions en V, les chaînes à crochets en S ou les câbles d'avion. Supports de montage suspendu et de montage en rangée en option. Défonçements prévus pour le montage en rangée

Agréments

- Homologué ETL
- Listé DLC
- Conforme aux conditions d'environnement sec et humide
- Conçu et fabriqué au Canada

Informations sur les commandes

Remplissez les champs ci-dessous avec vos sélections de produits. Si vous avez besoin d'aide pour cette section, [contactez votre professionnel de la vente local](#).

Longueur IRC et température de couleur

BLSPT - 4' - 5.5L - 840 - UNV

Série d'appareils Puissance lumineuse Tension

1	2	3	4	5						
BLSPT										
Série	Longueur et puissance lumineuse		CRI	CCT	Tension					
BLSPT	1' - 1.125L	1126 lm	4' - 9.5L	9500 lm	8	80	27	2700K	UNV	120-
	1' - 1.375L	1377 lm	4' - 10.5L	10500 lm	9	90+	30	3000K		277V
	1' - 1.75L	1755 lm	4' - 11.5L	11500 lm	1	95+	35	3500K	347	347V
	2' - 2.5L	2353 lm	8' - 5L	5000 lm	0	THRIVE	40	4000K	UN3	120-
	2' - 3.5L	3294 lm	8' - 7L	7000 lm			50	5000K		347V
	2' - 4.5L	4271 lm	8' - 9L	9000 lm			65	6500K		
	4' - 2.5L	2500 lm	8' - 11L	11000 lm						
	4' - 3.5L	3500 lm	8' - 13L	13000 lm						
	4' - 4.5L	4500 lm	8' - 15L	15000 lm						
	4' - 5.5L	5500 lm	8' - 17L	17000 lm						
	4' - 6.5L	6500 lm	8' - 19L	19000 lm						
	4' - 7.5L	7250 lm	8' - 21L	21000 lm						
	4' - 8.5L	8500 lm	8' - 23L	23000 lm						

Options

Lentilles

L18 Oculaire dépoli résistant aux chocs

Cordons

W3xx Blanc 16/3 (préciser la longueur)
W4xx Noir 16/3 (préciser la longueur)
W59xx Blanc 16/5 (préciser la longueur)
W*** Autres options disponibles

Clé.	Longueur du cordon.	Clé	Longueur du cordon
6	6FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.W406 serait 16/3 Noir, 6FT

Capteurs de mouvement

W26 Détecteur de mouvement à cellule photoélectrique
W57 Détecteur de mouvement à gradation (gradation à 50 % en cas d'inoccupation)
W53* Marche/Arrêt
W8* Haut/Bas
WX16 Capteur micro-ondes à gradation
W** Autres options disponibles

Garde-corps en fil de fer

G1 Blanc très résistant
G5 Noir très résistant

Finition

BLANK Standard Blanc Brillant
C5 Noir mat
CUSTOM* Choix de couleur personnalisé

Gradation

B11 Fils de gradation 0-10V
B12 Diminution de la tension de ligne
B27 Conducteur Dim-to-off
B** Autres options disponibles

Contrôles

WC10* Contrôles sans fil Encelium
WC18* Commandes sans fil NX
WC19* Commandes sans fil Avi-on
WC22* JDRF Contrôles sans fil

Conducteur d'urgence

B17 UL924 6W Batterie de secours
B24 UL924 10W Batterie de secours
B38 UL924 15W Batterie de secours
F8 Relais d'urgence UL924

Puissance	Sortie activée
10W	1153 lm
16W	1844 lm

La puissance activée ne peut pas dépasser la puissance de l'ensemble des lumens sélectionnés.

Emballage

BLANK Emballage individuel sur palettes
P0 Emballage en vrac
P** Autres options disponibles

Montage

M1 Crochets en V
M2xx Cintre en V avec câbles de boucle d'avion
M3xx Câbles d'avion en Y
M24 Montage suspendu simple (moyeu 3/4)
M** Autres options disponibles

Clé.	Longueur de l'avion.	Clé	Longueur de l'avion
5	5FT	15	15FT
10	10FT	20	20FT

Ex.M305 serait un Y-Toggle, 5FT

Câblage modulaire

W27XYZC Câble d'alimentation modulaire
W22XY Câblage de montage en rangée Molex

Garantie

CL7 Amélioration de la garantie globale de 10 ans

Documentation et ressources

Tous les fichiers et ressources peuvent être téléchargés sur notre site web. Les fichiers et les ressources sont également incorporés sous forme de liens dans ce document, énumérés ci-dessous. D'autres peuvent être disponibles sur demande. Veuillez contacter votre agent de vente local@bjtake.com ou contactersales@bjtake.com pour plus d'informations.

 [BLSPT - Instructions d'installation](#)

 [BLSPT - Photométrie.zip](#)

Certifications et listes

Les certifications qui s'appliquent à cet appareil et à ses configurations possibles sont listées ici. D'autres informations sont disponibles sur demande.

Icône	Description
	Commandes sans fil disponibles
	Options d'IRC 90 et 95+ disponibles
	120-347V(UN3) Disponible
	Homologué ETL
	Listé DLC

Applications d'utilisation

Cet appareil peut être utilisé dans une variété d'applications, et est idéal pour ce qui suit :

Utilisation Application
Installations de fabrication
Stockage
Bureaux
Les écoles
Magasins de détail
Installations de distribution
Usines de transformation
Éclairage des allées

Déclaration de garantie

Les produits BJ Take sont testés et/ou inspectés avant d'être emballés pour l'expédition et sont garantis à partir du jour de l'expédition du produit pour une période de une garantie de dix ans sur les puces LED et une garantie globale de cinq ans sur les composants. Cette garantie peut être portée à dix ans sur demande.

Informations sur la puissance

Vous trouverez ci-dessous les tableaux des puissances disponibles pour le BLSPT. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

BLSPT 1' & 2' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par Watt
1'	1.125	1125	8.0	140.625
1'	1.375	1375	9.8	140.310
2'	1.750	1750	12.5	140.000
2'	2.250	2250	16.1	139.750
2'	2.750	2750	19.6	140.300

BLSPT 4' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par Watt
4'	2.5	2565	17.2	149.1
4'	3.5	3631	24.7	147.0
4'	4.5	4670	32.2	145.0
4'	5.5	5683	39.6	143.5
4'	6.5	6669	47.1	141.6
4'	7.5	7628	54.5	140.0
4'	8.5	8561	62.0	138.1
4'	9.5	9467	69.5	136.2
4'	10.5	10347	76.9	134.6
4'	11.5	11203	84.4	132.7

BLSPT 8' Puissance

Taille	Puissance lumineuse	Rendement lumineux réel	Puissance de l'appareil	Lumens par Watt
8'	5.0	5252	35.3	148.8
8'	7.0	7361	50.1	146.9
8'	9.0	9420	64.9	145.1
8'	11.0	11424	79.6	143.5
8'	13.0	13375	94.4	141.7
8'	15.0	15273	109.2	139.9
8'	17.0	17119	124.0	138.1
8'	19.0	18908	138.7	136.3
8'	21.0	20642	153.5	134.5
8'	23.0	22332	168.2	132.8

BLSPT Facteur de perte de lumière (LLF)


CCT	Sortie %.
2700K	92.95
3000K	95.51
3500K	96.80
4000K	100.00
5000K	101.28
90CRI	84.72

* La puissance lumineuse réelle peut varier


Informations sur les dimensions

Vous trouverez ci-dessous les dimensions de toutes les tailles de la BLSPT.


BLSPT 1' côté




Dimensions de l'extrémité




BLSPT 2' Side




Dimensions de l'extrémité




BLSPT 4' Side




Dimensions de l'extrémité



BLSPT 8' Side



Dimensions de l'extrémité




* Les dessins ne sont pas à l'échelle

* Les tolérances standard s'appliquent

* Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis


M1 - Suspension en V




M2xx - V-Hanger + Aircraft Loop




M64 - Support de type F




M3xx - Câbles en Y pour l'aviation




M62xx - Kit boucle + pinces latérales




(rangée) - Montée en rangée




M24 - Support suspendu de 4 pieds




M24 - Montage suspendu de 8 pieds



M34 - Support 45




BLSPT-4FT-11.5L-840-L18




Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	93.9 fc	18.1 ft
8.0 ft	52.8 fc	24.1 ft
10.0 ft	33.8 fc	30.1 ft
12.0 ft	23.5 fc	36.1 ft
14.0 ft	17.3 fc	42.1 ft
16.0 ft	13.2 fc	48.1 ft
24.0 ft	5.9 fc	72.2 ft
32.0 ft	3.3 fc	96.3 ft
40.0 ft	2.1 fc	120.4 ft
48.0 ft	1.5 fc	144.4 ft
56.0 ft	1.1 fc	168.5 ft
64.0 ft	0.8 fc	192.6 ft

BLSPT-4FT-2.5L-840-L18




Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	21.4 fc	18.0 ft
8.0 ft	12.1 fc	24.1 ft
10.0 ft	7.7 fc	30.1 ft
12.0 ft	5.4 fc	36.1 ft
14.0 ft	3.9 fc	42.1 ft
16.0 ft	3.0 fc	48.1 ft
24.0 ft	1.3 fc	72.2 ft
32.0 ft	0.8 fc	96.3 ft
40.0 ft	0.5 fc	120.3 ft
48.0 ft	0.3 fc	144.4 ft
56.0 ft	0.2 fc	168.5 ft
64.0 ft	0.2 fc	192.5 ft

BLSPT-8FT-23L-840-L18



Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	185.3 fc	19.2 ft
8.0 ft	104.2 fc	25.6 ft
10.0 ft	66.7 fc	32.0 ft
12.0 ft	46.3 fc	38.4 ft
14.0 ft	34.0 fc	44.8 ft
16.0 ft	26.1 fc	51.2 ft
24.0 ft	11.6 fc	76.8 ft
32.0 ft	6.5 fc	102.4 ft
40.0 ft	4.2 fc	128.1 ft
48.0 ft	2.9 fc	153.7 ft
56.0 ft	2.1 fc	179.3 ft
64.0 ft	1.6 fc	204.9 ft

BLSPT-8FT-5L-840-L18



Mtg Height	Light Level	Beam Diameter
6.0 ft	41.3 fc	20.9 ft
8.0 ft	23.2 fc	27.8 ft
10.0 ft	14.9 fc	34.8 ft
12.0 ft	10.3 fc	41.8 ft
14.0 ft	7.6 fc	48.7 ft
16.0 ft	5.8 fc	55.7 ft
24.0 ft	2.6 fc	83.5 ft
32.0 ft	1.5 fc	111.3 ft
40.0 ft	0.9 fc	139.2 ft
48.0 ft	0.6 fc	167.0 ft
56.0 ft	0.5 fc	194.9 ft
64.0 ft	0.4 fc	222.7 ft



Conducteur d'urgence, sortie activée

Puissance	Sortie activée
10W	1153 lm
16W	1844 lm

Plan de batterie d'urgence - 10W

Éclairage de secours	Composants du système de solutions	Fonctionnement du système
Code d'option "B17" - Composants homologués UL 924 installés en usine dans le luminaire	Batterie de 10 watts homologuée UL 924 et intégrée au luminaire	La perte de l'alimentation normale est détectée par la solution d'éclairage de secours B17 et l'alimentation électrique est commutée automatiquement sur le bloc-batterie intégré de 10 watts qui alimente le pilote de l'éclairage de secours à LED.
	Pilote d'éclairage de secours à LED homologué UL 924 intégré au luminaire	La batterie et le pilote LED d'urgence sont certifiés UL 924 pour fournir un minimum de 90 minutes d'éclairage d'urgence.
	Options de câblage pour l'éclairage de secours commuté et non commuté	

Câblage de l'éclairage de secours



Informations importantes

De plus amples informations sur les options et les configurations de l'éclairage de secours sont disponibles sur demande.

THRIVE™ est un **facultatif** La technologie de la lumière naturelle remplace les codes de



Code de commande	Option	Cas d'utilisation
8	80 CRI	Efficacité énergétique, faible coût, rendu des couleurs acceptable pour les applications d'éclairage général.
9	90 CRI	Des couleurs plus précises, plus naturelles et plus éclatantes. Convient au commerce de détail, aux bureaux et aux applications où la précision des couleurs est primordiale.
1	95+ CRI	Fidélité quasi parfaite des couleurs, excellente pour les applications architecturales, médicales, de vente au détail et autres applications haut de gamme.
		Un éclairage centré sur l'homme, conçu pour recréer le plus fidèlement possible la lumière du jour. Très utile pour les soins de santé, les environnements de

L'éclairage centré sur l'homme


Conçu pour offrir la meilleure correspondance possible avec la lumière naturelle grâce à une technologie exclusive de puce, de phosphore et d'emballage, Thrive peut être utilisé dans des luminaires à point de couleur constant pour apporter un spectre complet de lumière naturelle à l'intérieur, ou dans des luminaires à blanc accordable pour incorporer des éléments circadiens qui peuvent avoir un impact sur le bien-être humain.

La haute fidélité spectrale de Thrive permet de créer des environnements étonnants avec un excellent rendu des couleurs et des mesures TM-30 exceptionnelles. Les applications visées comprennent l'éclairage des bureaux, de l'enseignement, de la santé, de la vente au détail, de l'hôtellerie, de l'architecture, des musées et de l'habitat.

Livre blanc Bridgelux - Différence spectrale moyenne.pdf

L'effet des distributions de puissance spectrale THRIVE™ à une CCT de 4000K (typique pour l'éclairage intérieur dans les commerces, les bureaux et les établissements d'enseignement) est illustré dans la figure ci-dessous. La source lumineuse de référence à cette température de couleur est la lumière du feu, représentée schématiquement par la courbe du corps noir (BBC) et référencée dans la figure ci-dessous comme la lumière naturelle. représentée schématiquement par la courbe du corps noir (BBC) et référencée dans la figure ci-dessous comme étant la lumière naturelle. Les LED offrant un IRC de 90 ou 98 sont plus proches de la courbe du corps noir que les IRC de 80 ou 90. à la courbe du corps noir que la source lumineuse ayant un IRC de 80. Néanmoins, sur l'ensemble du spectre visible, les deux sources lumineuses présentent un écart important par rapport à la courbe du corps noir. sources lumineuses présentent un écart important par rapport à la lumière naturelle BBC. C'est ce que montrent les pics spectraux (écarts au-dessus de la courbe du corps noir) et les creux (écarts en dessous de la courbe du corps noir).

Distributions spectrales de puissance des sources lumineuses LED à 4000K par rapport à la courbe du corps noir.



Informations sur la galerie

Vous trouverez ci-dessous des images de produits et de configurations pertinents pour le BLSPT.

